Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3244.700

# Blue e+ filter fan

Состояние: 28.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3244.700 - Blue e+ filter fan

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3244.700 |
| Исполнение | настенные |
| Преимущества | Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state<br>Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille<br>Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks<br>Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability<br>Монтаж без использования инструментов |
| Материал | Пластик |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Complete unit ready to install, including pleated filter |
| Вентилятор | Диагональный, 1~ конденсаторный двигатель |
| Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter) | При 50 Гц: 867 м³/ч<br>При 60 Гц: 910 м³/ч |
| Air throughput with matching outlet filter including pleated filter | При 50 Гц: 720 м³/ч<br>При 60 Гц: 745 м³/ч |

# Функции

| | |
|---|---|
| Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter) | При 50 Гц: 700 м³/ч<br>При 60 Гц: 770 м³/ч |
| Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter | При 50 Гц: 537 м³/ч<br>При 60 Гц: 587 м³/ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Рэл | При 50 Гц: 114,4 Вт<br>При 60 Гц: 153,5 Вт |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,51 A<br>При 60 Гц: 0,68 A |
| Размер | Ширина: 323 мм<br>Высота: 323 мм<br>Глубина: 156 мм |
| Монтажная глубина | 136 мм |
| Монтажный вырез | Ширина выреза: 292 мм<br>Высота выреза: 292 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 54 с флисовым/складчатым фильтром<br>IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки<br>IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом |
| Степень защиты NEMA | Type 12 с флисовым/складчатым фильтром<br>Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A |
| Указание | У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм |
| Диапазон рабочих температур | -30 °C...55 °C |
| Диапазон температур хранения | -30 °C...70 °C |
| Уровень шума | При 50 Гц: 64 dB(A)<br>При 60 Гц: 66 dB(A) |

# Функции

| | |
|---|---|
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 4,8 kg |
| Gross weight | 5 kg |
| Код ТНВЭД | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Описание продукта | SK Blue e+ fan-and-filter unit, 867/910 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035 |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Одобрения | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |